

# 870

## SCHWERLASTSIEBE



# 870

## SCHWERLASTSIEBE



Das raupenmobile 870 Vorsieb von Terex® Finlay ist ein kompaktes und aggressives, nach vorne ausgerichtetes Schwerlastsieb.

Diese äußerst vielseitige und hoch flexible Anlage bietet Spitzenleistungen bei der Primär- und Sekundärzerkleinerung, z. B. bei der Verarbeitung von Zuschlagstoffen, Sand und Kies, Mutterböden, Baumischabfall und Recycling-Anwendungen auf begrenztem Raum.

Die Anlage wurde für Groß- und Kleinproduzenten entwickelt, die auf hohe Siebleistung bei kleiner Stellfläche sowie auf hohe Bedienerfreundlichkeit und einfachen Transport Wert legen.

### MERKMALE:


- Der Siebkasten verfügt über zwei „echte“ 4,1 m x 1,22 m (13' 6" x 4') große Siebdecks mit einer Gesamtsiebfläche von 9,74 m<sup>2</sup>.
- Der Siebkastenwinkel ist von 14 bis 18 Grad hydraulisch einstellbar.
- Der Hochleistungssiebkasten kann mit Bofor-Rosten, Maschensieben, Harfensieben, Lochblech und Fingersieben ausgestattet werden.
- Konfigurationen für 2- oder 3-Fach-Fraktionierung.

### TRANSPORTMAßE

11M (35' 11")



2.5M (8' 2")



3.1M (10' 2")

### ARBEITSMASSE

12.5M (41' 2")



14M (45' 11")



**TRANSPORTGEWICHT:** 18,300KG (40,350LBS)  
MIT BANDAUFGEBER

### 1 AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 5 m<sup>3</sup> (6,54 yd<sup>3</sup>) mit hydraulisch klappbaren Trichterweiterungen

Aufgabehöhe (hinten): 3,4 m (11' 2")

Aufgabebreite: 2,2 m (7' 3")

Antrieb: Hydraulikantrieb mit variabler Drehzahlregelung über Getriebe mit hohem Drehmoment

### 2 FAHRWERK

Kettenbreite: 400 mm (16")

Ketten mit zwei Fahrstufen

Steigfähigkeit: 35°

Neigungswinkel: min. 8°

### 3 SIEBKASTEN

Oberdeck: 4,1 m x 1,22 m (13' 6" x 4')

Unterdeck: 4,1 m x 1,22 m (13' 6" x 4')

Siebwinkel: 14° - 18°, hydraulisch einstellbar

Gesamtsiebfläche: 9,74 m<sup>2</sup> (105 ft<sup>2</sup>)

### 4 FEINKORNBAND

Gurtbreite: 800 mm (32")

Arbeitswinkel: 25°

Standard-Abwurfhöhe: 3,85 m (12' 8")

Haldenkapazität: 88 m<sup>3</sup> (115,1 yd<sup>3</sup>)

### 5 MITTELKORNBAND

Gurtbreite: 650 mm (26")

Arbeitswinkel: 25°

Standard-Abwurfhöhe: 3,6 m (11' 10")

Haldenkapazität: 69 m<sup>3</sup> (90 yd<sup>3</sup>)

### 6 ÜBERKORNBAND

Gurtbreite: 1,05 m (42")

Arbeitswinkel: 23° fest

Abwurfhöhe: 3,0 m (9' 10")

Haldenkapazität: max. 40 m<sup>3</sup> (52,3 yd<sup>3</sup>)



### T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

[www.terex.com/finlay](http://www.terex.com/finlay)

E: [sales@terexfinlay.com](mailto:sales@terexfinlay.com)

T: +44 28 82 418 700

